

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103257

Concedido a:

GRUPO FORMA 5, S.L.U.
C/ Acueducto, 12-14 – Pol. Ind. Carretera de la Isla
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Para los siguientes productos: **Sillas Operativas: 3_60, ALLURE, DOT PRO, EBEN, FLOW, KINEO, THEUS y TOUCH.**
Sillas Confidentes: CAPPA*, CUORE*, GARBO*, PLURAL* y SINGULAR.

Cumpliendo con los requisitos necesarios para ser certificado conforme a las siguientes normas, y a las especificaciones recogidas en el reglamento técnico RT01:

- **UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.**
- **UNE-EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.**
- **UNE-EN 16139:2013 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico**

**Series ensayadas s/UNE-EN 16139:2013 (anulada) y en periodo de transición a la norma UNE-EN 16139:2026 según plan establecido por CERTINALIA, S.L.U.*

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Sistema de certificación:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325700-E

CERTINALIA
tecnaia group

Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA, S.L.U.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

CERTINALIA, S.L.U.
Area Anardi, nº 5 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.: +34 678 860 822 – www.certinalia.com

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103257

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
3_60	Silla operativa TIPO C. Respaldo de malla con apoyo lumbar regulable en altura, asiento tapizado con regulación de profundidad, mecanismo sincronizado, brazos regulables en altura y anchura, base de 5 radios en poliamida, ruedas autofrenadas.
ALLURE	Silla operativa TIPO C. Respaldo tapizado, asiento tapizado, mecanismo basculante, brazos fijos, base de 5 radios en poliamida, ruedas autofrenadas.
DOT PRO	Silla operativa TIPO C. Respaldo malla o tapizado con apoyo lumbar regulable en altura, asiento tapizado, mecanismo sincronizado, brazos regulables en altura y anchura, base de 5 radios en poliamida.
EBEN	Silla operativa TIPO C. Respaldo malla o tapizado con apoyo lumbar regulable en altura, asiento tapizado con regulación de profundidad, mecanismo sincronizado, brazos regulables en altura, base de 5 radios en poliamida.
FLOW	Silla operativa TIPO C. Respaldo de polipropileno o tapizado, asiento tapizado, mecanismo sincronizado, brazos fijos (estructurales), base de 5 radios en poliamida, ruedas autofrenadas.
KINEO	Silla operativa TIPO B. Respaldo de malla con apoyo lumbar asimétrico regulable en altura, asiento tapizado con regulación de profundidad, brazos regulables en altura, base de 5 radios en poliamida, ruedas autofrenadas D65.
THEUS	Silla operativa TIPO B. Monocarcasa (asiento-respaldo) tapizada, mecanismo basculante, brazos fijos, base de 5 radios en poliamida, ruedas autofrenadas
TOUCH	Silla operativa TIPO C. Respaldo tapizado con apoyo lumbar regulable en altura, asiento tapizado, mecanismo sincronizado, brazos regulables en altura y anchura, base de 5 radios en poliamida.
CAPPA	Nivel L1 Uso general. Silla giratoria base 5 radios. Altura (cm) 69,4-82,4, Anchura (cm) 59, Profundidad (cm) 54 Monocarcasa asiento – respaldo con brazos de PP de 6 mm espesor.
CUORE	Nivel L1 Uso general. Silla giratoria opciones bases 5 radios y plana de aluminio y piramidal 4 radios de varilla acero Altura (cm) 106,6-116,8, Ancho (cm) 66,5, Fondo (cm) 61. Monocarcasa asiento – respaldo con brazos de poli laminado de haya con espuma de poliuretano de alta densidad.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325700-E

ANEXO CERTIFICADO DE PRODUCTO Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103257

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
GARBO	Nivel L1 Uso general. Silla giratoria base 4 radios. Altura (cm) 85,3, Ancho (cm) 67,5, Fondo (cm) 57,5. Respaldo tapizado de polilaminado de haya con espuma de poliuretano de alta densidad, asiento tapizado con carcasa interior de polilaminado de haya con exterior de espuma inyectada de poliuretano y brazos con carcasa exterior de PP inyectado tapizado.
PLURAL	Nivel L1 Uso general Silla 4 patas: Altura (cm) 84, Anchura (cm) 52 sin brazos, 62 con brazos, Fondo (cm) 57,5. Silla patín: Altura (cm) 84, Anchura (cm) 46,5 sin brazos, 62 con brazos, Fondo (cm) 57,5. Respaldo malla con marco de PA con fibra de vidrio o tapizado de PP, asiento tapizado interior PP, estructuras 4 patas y patín de tubo de acero ovalado 24 x 20 x 2 mm y patín apilable de tubo de acero redondo de 25 x 2,5 mm.
SINGULAR	Nivel L1 Uso general. Silla 4 patas, patín, base pirámide 4 radios y giratoria con o sin brazos y trineo sin brazos. Silla 4 patas, trineo, base pirámide 4 radios y giratoria: Altura (cm) 84, Anchura (cm) 52 sin brazos, 59 con brazos, Fondo (cm) 57,5. Silla patín: Altura (cm) 84, Anchura (cm) 46,5 sin brazos, 59 con brazos, Fondo (cm) 57,5. Respaldo malla con marco de PA con fibra de vidrio o tapizado de PP, asiento tapizado interior PP, estructuras 4 patas de tubo de acero Ø 18 x 2 mm, patín de tubo de acero Ø 25 x 2,5 mm y trineo de varilla maciza Ø 11 mm.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015
Fecha de actualización: 13/05/2026
Válido hasta: 24/07/2029
Nº Serie: 010325700-E